

## Pflegeanweisung gesandstrahlte Flächen

Eine Ganzglastür mit einer Oberflächenveredelung in Sandstrahltechnik ist technisch bedingt nach der Veredelung schmutzanfällig. Alle Ganzglastüren von mame GLASDESIGN werden daher anschließend mit einer Premium-Oberflächen-Versiegelung behandelt und somit dauerhaft vor Verunreinigungen geschützt.

Bei der Pflege von gesandstrahlten und mit der mame Premium Oberflächen Versiegelung versehene Türen sind, für eine dauerhafte und bleibend gleichmäßige Oberfläche, einfache aber wichtige Richtlinien zu beachten.

1. Die Glasflächen nie punktuell, sondern immer großflächig möglichst feucht reinigen. Dadurch wird verhindert, dass durch das Verreiben beim Putzvorgang der auf der Glasoberfläche befindlicher Staub, Sand und sonstigen Verunreinigungen Kratzer entstehen.
2. Bei Entfernen von Fett (Fingerabdrücken u.ä.) einen handelsüblichen Glasreiniger großflächig auftragen. Schaumreiniger haben sich bei diesem Reinigungsvorgang am besten bewährt. Den aufgetragenen Reiniger mit einem weichen, sauberen fuselfreien farblosen (weißen) Baumwolltuch verteilen. Dabei keinen zu großen Druck ausüben, da dadurch ein Abrieb entsteht, der zur Wolkenbildung führen kann. Diesen Wischvorgang so lange fortsetzen, bis der Reiniger gleichmäßig abtrocknet. Je gleichmäßiger die feuchte Oberfläche, desto geringer die Gefahr einer Wolkenbildung. Nie mit großem Druck trockenreiben! Ggf. den Vorgang wiederholen, bis die Verunreinigungen entfernt sind.
3. Eine eventuell auftretende Wolkenbildung entsteht durch Abrieb von Reinigungstüchern. Diese lässt sich durch ein weiches mit destilliertem (kalkfreiem) Wasser befeuchtetes Tuch entfernen, der vorsichtig ohne großen Druck großflächig über die Tür gewischt wird. Die Glasfläche erscheint nach dem Abtrocknen des gleichmäßig verteilten Wasserfilm sauber ohne Wolkenbildung. Vorgang bitte bei auftretender Wolkenbildung wiederholen.
4. Weiße Streifen auf der gesandstrahlten Oberfläche sind ebenfalls auf Abrieb zurückzuführen. Entfernen dieser wie unter Punkt 3 beschrieben.
5. Wasserflecken sind Kalkablagerungen (punktförmige weiße Flecken). Diese lassen sich am besten durch handelsübliche Essigsäureessenz entfernen. Dazu ein mit Essig benetztes weiches sauberes Tuch großflächig über die fleckige Oberfläche wischen, bis die Kalkflecken entfernt sind. Da Essigsäure einen feinen Film (Wolkenbildung) auf der Glasoberfläche hinterlassen kann, diesen anschließend wie unter Punkt 3 beschrieben entfernen.
6. Bitte keine Zellstofftücher oder Papiertücher benutzen, da diese einen zu starken Abrieb haben.
7. Auf gar keinen Fall Lösungsmittel wie Aceton oder Universalverdünner zu Reinigungszwecken verwenden! Diese können die Premium-Oberfläche zerstören.

**mame**

GLASDESIGN

**gral**

DUSCHSYSTEME

**cristallo**

TRENNWANDSYSTEME

provitris GmbH  
Ludwig-Erhard-Straße 7  
D-33397 Rietberg

[www.gral-systeme.de](http://www.gral-systeme.de)  
[www.mame.de](http://www.mame.de)

Gesellschaftsform:

provitris GmbH

Sitz Rietberg  
Amtsgericht Gütersloh  
HRB 9454

Ust-IdNr. DE 174742462

Geschäftsführer:

Kurt Bassista  
Rainer Scholzen

Hinweis gem. §33 BDSG:

Name, Adresse und sonstige  
im Rahmen des Vertrags-  
verhältnisses benötigte Daten  
werden gespeichert.